

EUROPÄISCHES MODELL

TWISTER

T2

Die Nummer 1 Der Schneidesysteme
Bei Gewerblichen Erzeugern

T2	Art	Produktzufuhr in lbs/Stunde	Produktzufuhr in kg/Stunde
1	Nass	Bis zu 35	Bis zu 16
2	Nass	Bis zu 78	Bis zu 36
3	Nass	Bis zu 124	Bis zu 56
4	Nass	Bis zu 172	Bis zu 78
1	Trocken	Bis zu 11	Bis zu 5
2	Trocken	Bis zu 25	Bis zu 12



SEHEN SIE IHN IN AKTION!

TWISTERTRIMMER.COM/TWISTER-T2-TRIMMER



T2 Beschneidemaschine Eigenschaften

- Großkommerzieller Maßstab
- Erntemenge: 100+ lbs
- Beginnen Sie mit der Tandem-Lösung, vergrößern Sie zur Dreifach-Lösung
- Kontinuierlicher Durchfluss und Laufzeit
- Trommel aus 304 Edelstahl, um das Risiko der Kontaminierung zu vermindern
- Klingen aus nitriertem Stahl erhöhen Festigkeit und Widerstand und vermindern Anlagerungen
- Kurze Verweilzeit > 1 Minute in der Trommel
- Wasserdichte Elektrik und Motoren ermöglichen eine komplette Hochdruckreinigung
- Rollen erlauben einen einfachen Transport ob drinnen oder draußen



EUROPÄISCHES MODELL

TWISTER

T2



TECHNISCHE DATEN

Produktnummer	24-9025-02
Eingangsspannung	230 V, 50Hz
Stromaufnahme	8 A
Messermotor	1 PS, 750W
Trommeldurchmesser	6 in / 10.1 cm
Trommelschlitze	50 x .25 in / .3 cm
Schnittgröße	.040 in / 1 mm
Gewicht	215 lbs / 97.5 kg
Transportgewicht (mit T2-LC)	420 lbs / 190 kg
Länge	42.5 in / 107.9 cm
Breite	27.5 in / 69.9 cm
Höhe	32.5 in / 82 cm
Leitungsschutzschalter Erforderlich	10A/ 230V
Anschlussstecker	CEE 7/7

ZUBEHÖR UND KOMPONENTEN

T2 Blattfänger	23-0117E-00-P
T2 Beschnittschoner	23-0200-01-P
T2 Schiene (einfach)	24-0400-00-P
T2 Schiene Erweiterung	24-0401-01-P
Beschickungsförderer (zuführend)	26-0001E-01
Förderer zur Qualitätskontrolle (abführend)	26-0002E-01



TESTED

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN

Verlängerungsleitung

12 AWG (Kleinste AWG Größe)

7.6m / 25ft Maximale Länge

ANSCHLUSSSTECKER

CEE 7/7



Besuchen Sie twistertrimmer.com oder rufen Sie Ihren Twister-Vertreter an für eine umfangreiche Liste an Ersatzteilen oder Zubehör.

