

MODELLO EUROPEO

TWISTER

T2

La Scelta Numero Uno per il
Trimming Commerciale

T2	Tipo	Portata (lbs/h)	Portata (kg/h)
1	Umido	Fino a 35	Fino a 16
2	Umido	Fino a 78	Fino a 36
3	Umido	Fino a 124	Fino a 56
4	Umido	Fino a 172	Fino a 78
1	Secco	Fino a 11	Fino a 5
2	Secco	Fino a 25	Fino a 12



Caratteristiche Trimmer T2

- Per produzioni Grandi o Commerciali
- Peso del Lavorato: ~100+lbs (45kg)
- Inizio con produzione Tandem, fino a Triplo
- Flusso di lavoro continuo
- Tamburo in acciaio inox 304 per mitigare il rischio di contaminazioni
- Le lame in acciaio nitrurato ne aumentano forza e resistenza, diminuendo la formazione di residui
- Gestione del tamburo ridotta a >1 minuto
- Motori ed elettronica a tenuta stagna, favorendo le operazioni di pulizia ad alta pressione
- Le ruote permettono spostamenti sia all'esterno che all'interno



MODELLO EUROPEO

TWISTER

T2



TESTED

SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	24-9025-02
Voltaggio Richiesto	230V, 50Hz
Assorbimento Corrente	8A
Motore a Lame	1CV, 750W
Diametro Tamburo	6in / 10.1cm
Fessure Tamburo	50 x .25in/.3cm
Altezza di Taglio	.040in / 1mm
Peso	215lbs /97.5kg
Peso Imballato (con T2-LC)	420lbs / 190kg
Lunghezza	42.5in / 107.9cm
Larghezza	27.5in / 69.9cm
Altezza	32.5in / 82cm
Interruttore Richiesto	10A / 230V
Connettore (presa)	CEE 7/7

ACCESSORI E COMPONENTISTICA

Raccogli-Foglie T2	23-0117E-00-P
Salva-Trim T2	23-0200-01-P
Slitta T2 (Singola)	24-0400-00-P
Estensione Slitta T2	24-0401-01-P
Nastro Caricamento (Entrata)	26-0001E-01
Nastro Qualità (Uscita)	26-0002E-01

REQUISITI
ADDITIONALI

Prolunga Elettrica

12 AWG (Dimens. minime
AWG) lunghezza max 7.6m / 25ft

CONNETTORE
(PRESA)

CEE 7/7



Visita twistertrimmer.com o contatta un Rappresentante
Twister per ricevere una lista di accessori e ricambi.

 **TWISTER**