

MODELLO EUROPEO

TWISTER T4 SE



Personalizza la Tua Velocità di Taglio

T4	Tipo	Portata (lbs/h)	Portata (kg/h)
1	Umido	Fino a 23	Fino a 11
2	Umido	Fino a 52	Fino a 24
3	Umido	Fino a 78	Fino a 36
1	Secco	Fino a 7	Fino a 3
2	Secco	Fino a 16	Fino a 7

GUARDALO IN AZIONE

TWISTERTRIMMER.COM/TWISTER-T4-TRIMMER



Sistema Triplo



Sistema Tandem



Caratteristiche Trimmer T4 SE

- Leggero
- Portatile, grazie al design in 2 pezzi
- Piedi regolabili per permettere inclinazioni
- Tamburo in acciaio inox 304
- Lame in acciaio nitruato
- Protezione flussi d'aria elevati in acciaio inox
- Produzione da 3 umidi / 2 secchi in un solo colpo
- Box elettronico con controlli digitali
- Controllo velocità tamburo
- Controllo velocità lame
- Controllo flusso d'aria (Bypass Aspiratore)



MODELLO EUROPEO

TWISTER T4 SE



TESTED

SPECIFICHE TECNICHE	Codice Prodotto	24-9023-01-P
	Voltaggio Richiesto	230V, 50 Hz
	Assorbimento Corrente	2A
	Motore Lame	200W
	Velocità Lame	980-1875 RPM
	Motore Tamburo	6W
	Velocità Tamburo	47-96 RPM
	Diametro Tamburo	5in / 10.1cm
	Fessure Tamburo	40 x .25in/.6cm
	Altezza di Taglio	.040in / 1mm
	Peso	56lbs /25.4kg
	Peso (Imballato con T4-LC)	120lbs / 54.4kg
	Lunghezza	25in / 63.5cm
	Larghezza	15in / 38.1cm

Altezza	16.5in / 42cm
Interruttore Richiesto	10A / 230V
Connettore (presa)	CEE 7/7
Filtri Inclusi	70 Micron

ACCESSORIE E COMPONENTISTICA	Raccogli-Foglie T4	23-0170E-01-P
	Salva-Trim T4	23-10025A
	Supporto T4 (no aspiratore)	23-0229-00
	Supporto T4 in Acciaio inox (no aspir.)	23-0030
	Slitta T4 (Tandem)	24-0140-P
	Slitta T4 (Triplo)	24-0139-P
	Nastro Inserimento (Entrata)	26-0001-02
	Nastro Qualità (Uscita)	26-0002-02
	Nastro Inserimento (Alto, per Slitta T4)	26-0102-00

REQUISITI ADDITIONALI	Prolunga Elettrica
	14 AWG (Dimens. minime AWG)
	lunghezza max 7.6m / 25ft

TRIMMER FOGLIE T4 RACCOGLI-FOGLIE T4

CONNETTORE (PRESA)	CE 7/7	CEE 7/7

Visita twistertrimmer.com o contatta un Rappresentante Twister per ricevere una lista di accessori e ricambi.

