

MODELO EUROPEU

TWISTER T4 SE



Personalize a Sua Velocidade de Aparar

T4	Tipo	Apara (lbs/h)	Apara (kg/h)
1	Húmido	Até 23	Até 11
2	Húmido	Até 52	Até 24
3	Húmido	Até 78	Até 36
1	Seco	Até 7	Até 3
2	Seco	Até 16	Até 7

VEJA-O EM AÇÃO

TWISTERTRIMMER.COM/TWISTER-T4-TRIMMER



Sistema Triplo



Sistema Tandem



Características do Aparador T4 SE

- Leve
- Portável com o seu design de 2 peças
- Pés ajustáveis para permitir inclinação
- Tambor em aço inoxidável 304
- Lâminas de aço nitretado
- Proteção de fluxo de ar elevado em aço inoxidável
- Aumente até 3 húmidos / 2 secos numa fila
- Caixa de controlo com comandos digitais
- Controlo de velocidade do tambor
- Controlo de velocidade das lâminas
- Controlo de fluxo de ar (Bypass de Vácuo)



MODELO EUROPEU

TWISTER T4 SE



TESTED

REQUISITOS
ADICIONAIS

Cabo de Extensão

14 AWG (Tamanho Mínimo AWG)
comprimento máx. 7,6m / 25ft

APARADOR DE FOLHAS T4

COLETOR DE FOLHAS T4

CONECTOR
(FICHA)

CE 7/7



CEE 7/7



ESPECIFICAÇÕES

Número do produto	24-9023-01-P
Tensão de Entrada	230V, 50 Hz
Consumo de Energia	2A
Motor da Lâmina	200W
Velocidade da Lâmina	980-1875 RPM
Motor do Tambor	6W
Velocidade do Tambor	47-96 RPM
Diâmetro do Tambor	5in / 10,1cm
Orifícios do Tambor	40 x 0,25in/0,6cm
Altura de Corte	0,040in / 1mm
Peso	56lbs / 25,4kg
Peso de Envio (c/ CLT4)	120lbs / 54,4kg
Comprimento	25in / 63,5cm
Largura	15in / 38,1cm
Altura	16,5in / 42cm
Disjuntor Necessário	10A / 230V
Conector (ficha)	CEE 7/7
Saco de Filtro Incluído	70 Microns

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

Coletor de Folhas T4	23-0170E-01-P
Salva Aparas T4	23-10025A
Suporte T4 (sem vácuo)	23-0229-00
Suporte em Aço Inox T4 (sem vácuo)	23-0030
Trilho T4 (Tandem)	24-0140-P
Trilho T4 (Tripla)	24-0139-P
Transportadora de Al. (Entrada)	26-0001-02
Transportadora de CQ (Saída)	26-0002-02
Transp. de Al. (Trilho Extra p/ Trilho T4)	26-0102-00

Visite twistertrimmer.com ou ligue para o seu Representante Twister para obter uma lista extensa de peças sobresselentes ou acessórios.

